

Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 470 NE

Wkładki FL służą do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze wkładki FL mają zintegrowany bolec do wyrzucania kapsli. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wpychana do wkładki. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyjmowana z wkładki. To formuje łuskę naboju i osiąga prawidłowe napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja wkładki w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w doborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Full Length Die 470 NE
- Producent: TRIEBEL
- Nr produktu: EU2013058
- Nr prod.: 3694011
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładki FL 1 1/4 470 NE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładki FL 1 1/4 470 NE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wkładki FL 1 1/4 470 NE. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i cieszyć się pełnią możliwości, jakie oferuje ten produkt.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wkładki oraz jej komponentów, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas pracy z wkładką.
- Upewnij się, że wkładka jest prawidłowo zamocowana w prasie przed rozpoczęciem pracy.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać wkładki samodzielnie, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.
- Zachowaj ostrożność przy wymianie komponentów, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Wkładki:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Umieść wkładkę w odpowiednim miejscu w prasie.
- Użyj nakrętki blokującej, aby zabezpieczyć wkładkę na miejscu.

2. Używanie Wkładki:

- Włóż łuskę naboju do wkładki. Upewnij się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
- Włącz prasę i wykonaj proces kalibracji, aby upewnić się, że szyjka łuski jest odpowiednio uformowana.
- Po zakończeniu procesu, wyjmij łuskę z wkładki.

3. Wymiana Komponentów:

- Aby wymienić ekspander lub bolec wyrzucający, odkręć odpowiednie elementy i zastąp je nowymi.
- Upewnij się, że nowe komponenty są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- Wkładkę oraz jej komponenty należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych.
- Nie wyrzucaj wkładki do zwykłego kosza na śmieci, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedzenie strony internetowej producenta, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje oraz wsparcie.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Życzymy udanego użytkowania Wkładki FL 1 1/4 470 NE!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl