

# Full Length Die 1 1/4 - Full Length Die 700 H&H NE

Die FL służy do formowania łuski naboju na pełną długość. Oprócz wymiennego ekspandera, nasze die FL mają zintegrowany bolec do wyrzucania zapalek. Wszystkie używane wrzeciona, ekspander i bolec wyrzucający można łatwo wymienić w razie potrzeby, przy minimalnym wysiłku.

Kalibracja odbywa się, gdy łuska naboju jest wpychana do die. Szyjka łuski jest kalibrowana od wewnątrz, gdy jest wyciągana z die. To formuje łuskę naboju i osiąga odpowiednie napięcie szyjki.

Prawidłowa pozycja die w prasie jest ustawiana za pomocą nakrętki blokującej. Wszystkie istotne komponenty mają numer artykułu, co ułatwia ponowne zamawianie w razie potrzeby. Dalsze instrukcje i pomoc w wyborze akcesoriów oraz części zamiennych znajdziesz w instrukcji obsługi.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Cechy

- Nazwa: Full Length Die 700 H&H NE
- Producent: TRIEBEL
- Nr produktu: EU2013061
- Nr prod.: 3738411
- Skręt: 1 1/4
- Waga dostawy: 0.65kg
- Wysokość wysyłki: 55mm
- Szerokość wysyłki: 55mm
- Długość wysyłki: 130mm

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Die FL 1 1/4](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Die FL 1 1/4

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Die FL 1 1/4. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących jego obsługi i konserwacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny die, aby uniknąć awarii podczas użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu do odpowiednich służb.

## Szczegółowe środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.
- Nie używaj die, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Upewnij się, że die jest prawidłowo zamocowane w prasie przed rozpoczęciem pracy.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać die samodzielnie, skontaktuj się z producentem w przypadku problemów.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja Die:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamocuj die na wrzecionie prasy, używając nakrętki blokującej do stabilizacji.
- Sprawdź, czy die jest prawidłowo ustawione przed rozpoczęciem kalibracji.

### 2. Kalibracja:

- Włóż łuskę naboju do die.
- Wciśnij łuskę do die, aby przeprowadzić kalibrację szyjki.
- Wyciągnij łuskę z die, aby upewnić się, że szyjka jest prawidłowo uformowana.

### 3. Wymiana komponentów:

- W razie potrzeby wymień wrzeciono, ekspander lub bolec wyrzucający, postępując zgodnie z instrukcjami w podręczniku.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są odpowiednio zamocowane przed użyciem.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktów do ogólnych pojemników na odpady, jeśli są one wykonane z materiałów niebezpiecznych.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

## Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki do odpowiednich organów.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego użytkowania Die FL 1 1/4.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)