

Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning - Henry Lever Takedown Screw RP Logo | Black Nitride

Akcesoria strzeleckie

The oversized Henry Lever-Action Quick Takedown Screws allow for easy lever removal for thorough cleaning. They also make it simple to swap standard levers for larger loop levers, which are more comfortable to use with gloves or during Cowboy Action Shooting. They replace the original factory lever screw without any modification required.

Made from 4140 chromoly steel with a black nitride coating.

Compatible with: Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc.), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NOT compatible with: Henry Long Rangers, Single Shots, or .22 rifles.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: Henry Lever Takedown Screw RP Logo | Black Nitride
- Producent: RANGER POINT
- Nr produktu: EU2014718
- Nr prod.: 72
- Typ broni: Henry
- Waga dostawy: 0.23kg
- Wysokość wysyłki: 25.4mm
- Szerokość wysyłki: 152.4mm
- Długość wysyłki: 203.2mm
- UPC: 850078124678

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do demontażu śrub Henry Lever Takedown Screw Tool Less Cleaning. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej oraz akcesoriów.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj narzędzia tylko do odkręcania i przykręcania śrub lewarka w odpowiednich modelach Henry.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub niekompletne.
- Zawsze nosić odpowiednie rękawice ochronne, aby uniknąć urazów podczas pracy z narzędziem.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas odkręcania lub przykręcania, aby nie uszkodzić śrub lub lewarka.
- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i suche przed użyciem.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia i akcesoria.
- Sprawdź, czy miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Demontaż lewarka:

- Użyj narzędzia do demontażu śrub, aby odkręcić standardowy lewarek.
- Zachowaj ostrożność, aby nie zgubić śrub ani innych małych elementów.

3. Montaż nowego lewarka:

- Umieść nowy lewarek w odpowiedniej pozycji.
- Użyj narzędzia do przykręcenia śrub lewarka, upewniając się, że są one dobrze dokręcone, ale nie przesadnie.

4. Czyszczenie:

- Po zakończeniu pracy, wyczyść narzędzie z resztek smaru lub brudu.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem informacyjnym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl