

Loading Gate Spring Cover Screw Marlin Smith & Wesson - Loading Gate Spring Cover Screw | Marlin, Smith & Wesson

[Narzędzia rusznikarskie](#) > [Drobny osprzęt](#) > [Śruby do metalu](#)

The RPP Flyweight lever action Loading Gate greatly reduces the effort required to stoke your Rossi 95 It's a masterfully tuned, competition grade part right out of the gate. SASS approved.

Starting with a massive reduction in spring weight, the RPP gate requires only about 1.5 lbs. of force to open fully, while the factory loading gate can require in excess of 5 lbs.

Next, we redesigned the lever-action loading gate to offer substantially more clearance for cartridges, further reducing load effort. This is a significant benefit when loading fat, straight wall ammo like the Marlin 444. In fact, during testing we discovered that we could load a .444 dummy through the gate of a typical Marlin 336 .30-30, without benefit of the Model 444's magazine tube clearance bulge. That's first class leg room!

Finally, we paid very careful attention to the inside "feed lip" area of the gate, optimizing geometry to ease gate opening against an on-deck round, and offer smooth feeding, with perfect case head control. With every gate precisely CNC machined from solid bar stock and hand polished, consistent results are assured.

Material is 7075-T6 aluminum, the strongest grade available. Engineered for highly stressed air frames, 7075 has extraordinary fatigue strength for thousands of flex cycles without failure. When anodized, it has a surface hardness exceeding hardened steel, for excellent wear properties.

The Firearm Blog Review: Ranger Point Precision Cloverleaf Peep Sights + Flyweight Loading Gate Springs

RPP Flyweight Marlin Loading Gate Features:

- * Spring weight reduced by up to 70%
- * No tuning required, saving you time and hassle
- * Greatly increased cartridge clearance
- * No knife sharp edges
- * Easy loading and smooth, reliable feeding
- * Precisely machined from 7075-T6 aluminum billet and hard anodized for extreme durability
- * Available in black, gold, or clear anodized finish (silver color to closely match stainless rifles)
- * 10-15 minute installation time
- * Single Action Shooting Society (SASS) approved

NO IMAGE
AVAILABLE

INSTALLATION

A couple of good screwdrivers is all that's needed.

The gun will need to be partially disassembled - just go slow, and remember that each screw needs to return to its original home, so get a piece of cardboard box, draw an approximation of the receiver on it, and poke a hole in your drawing where each screw can rest until reassembly.

- 1) Clear the rifle & ensure the chamber and magazine are EMPTY.
- 2) Unscrew/remove the tang screw from the upper/rear receiver tang, and pull off the buttstock to the rear.
- 3) Partially open bolt/lever, remove lever pivot screw and slide lever out of the bottom of the receiver (no need to remove bolt)
- 4) De-cock the hammer with the safety disengaged. Push forward on the hammer spring bridge and pull or push out one side of its groove. This will free the hammer spring
- 5) Remove hammer pivot screw, bottom trigger plate screw and side support screws to free the trigger plate from the receiver.
- 6) Remove the trigger plate / lower tang from the bottom of the receiver (some gentle prying may be needed).
- 7) Pull the locking lug out of the bottom of the receiver and swing the carrier out of the receiver (no need to remove the carrier pivot screw)
- 8) Unscrew the loading gate spring (1" behind the loading gate opening) and install the new gate and screw it in

Reassemble in reverse order.

Cechy

- Nazwa: [Loading Gate Spring Cover Screw | Marlin, Smith & Wesson](#)
- Producent: [RANGER POINT](#)
- Nr produktu: EU2014804
- Nr prod.: 200
- Waga dostawy: 0.45kg
- Wysokość wysyłki: 2.54mm
- Szerokość wysyłki: 6.35mm
- Długość wysyłki: 6.35mm
- UPC: 850078134127

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Pokrywy Sprężyny Zasobnika](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śruby Pokrywy Sprężyny Zasobnika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Śruby Pokrywy Sprężyny Zasobnika Marlin Smith & Wesson. Aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan sprzętu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj uszkodzonych lub niekompletnych części.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Używaj narzędzi o odpowiedniej wielkości, aby uniknąć uszkodzenia śrub.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu.
- Zachowaj ostrożność podczas pracy z metalowymi elementami, aby uniknąć skaleczeń.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub działanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Użyj dwóch dobrych śrubokrętów.
- Rozładować broń i upewnić się, że komora oraz magazynek są PUSTE.

2. Demontaż:

- Odkręć śrubę mocującą z górnej tylnej części receivera i zdejmij kolbę.
- Częściowo otwórz bolt/lever, odkręć śrubę pivot lever i wyjmij dźwignię z dołu receivera (nie ma potrzeby demontażu bolta).
- Zdejmij sprężynę kurka, naciskając na mostek sprężyny kurka i wyjmując jedną stronę z rowka.
- Odkręć śrubę mocującą kurka oraz dolną śrubę płyty spustowej, aby uwolnić płytę spustową od receivera.
- Wyjmij płytę spustową/zespół dolny z dołu receivera (może być potrzebne delikatne podważenie).
- Wyjmij blokadę z dołu receivera i przesun podajnik (nie ma potrzeby demontażu śruby pivot podajnika).
- Odkręć sprężynę zasobnika (1" za otworem zasobnika) i zainstaluj nową zasobnik.

3. Montaż:

- Złóż wszystko w odwrotnej kolejności.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są w odpowiednich miejscach.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacji, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje o Kontakcie w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Zakończenie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z produktu jest kluczowe. Prosimy o przestrzeganie powyższych instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie Śruby Pokrywy Sprężyny Zasobnika Marlin Smith & Wesson.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl