

Henry Lever Quick Takedown Screw 45 Colt - Henry 45 Colt Lever Takedown Screw (black)

[Części - karabiny](#) > [Części osady](#)

Henry Lever Quick Takedown Screw .45 Colt - Fast Disassembly for Lever Action Rifles

Material: 4140 chromoly steel, black nitride coating

Features:

Quick takedown screw for effortless lever removal and thorough cleaning
Perfect for swapping standard levers with larger loop levers (ideal for gloved hands or cowboy action shooting) Oversized, six-point design for a secure, non-slip grip Not compatible with: Henry Lever Supreme, Shotguns, Long Ranger, Express, Single Shots, and rimfire calibers .22 and .17 Secure fit: Includes an O-ring to prevent loosening

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Henry 45 Colt Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Producent: [RANGER POINT](#)
- Nr produktu: EU2014886
- Nr prod.: 1104
- Typ broni: Henry
- Waga dostawy: 0.23kg
- Wysokość wysyłki: 25.4mm
- Szerokość wysyłki: 152.4mm
- Długość wysyłki: 203.2mm
- UPC: 850078134059

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Henry Lever Quick Takedown Screw .45 Colt. Ten produkt został zaprojektowany, aby umożliwić szybkie i łatwe demontaż oraz czyszczenie karabinów z mechanizmem lever action. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że korzystasz z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj produktu w połączeniu z karabinami, które nie są kompatybilne, w tym Henry Lever Supreme, Shotguns, Long Ranger, Express, Single Shots oraz kalibrami rimfire .22 i .17.
- Używaj produktu tylko w warunkach, które zapewniają stabilność i bezpieczeństwo.
- Zawsze stosuj rękawice, gdy wymieniasz lewy mechanizm na większe pętle, aby zapewnić lepszy chwyt.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia, w tym klucz sześciokątny do montażu.

2. Instalacja:

- Zlokalizuj śrubę do szybkiego demontażu na swoim karabinie.
- Użyj klucza sześciokątnego, aby delikatnie odkręcić starą śrubę.
- Umieść nową śrubę w odpowiednim miejscu i dokręć ją, aż będzie pewnie osadzona.
- Upewnij się, że Oring jest na swoim miejscu, aby zapobiec luzowaniu się śruby.

3. Użytkowanie:

- Aby zdjąć lewy mechanizm, odkręć śrubę do szybkiego demontażu.
- Po demontażu, oczyść wnętrze karabinu, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, ponownie zamontuj lewy mechanizm, używając tej samej śruby.

4. Zakończenie:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem karabinu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co zapewni bezpieczne i skuteczne korzystanie z Henry Lever Quick Takedown Screw .45 Colt.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl