

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT / ST

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3-1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0-2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Cechy

- Nazwa: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT / ST](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015828
- Nr prod.: 689-911-812-94-67
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- EAN: 4060537065275

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 525x56 PM II](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 525x56 PM II

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 525x56 PM II firmy Schmidt i Bender. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, aby zapobiec uszkodzeniom optyki.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety pod kątem uszkodzeń mechanicznych.
- Zwracaj uwagę na wszelkie aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i ewentualnych przypomnień dotyczących produktu.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie kieruj lunety w stronę źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, ponieważ może to uszkodzić optykę.
- Używaj lunety tylko w zamierzonym zakresie magnifikacji (525x), aby uniknąć zniekształceń obrazu.
- Utrzymuj lunetę w czystości, regularnie czyszcząc soczewki za pomocą specjalnych ściereczek do optyki.
- Nie używaj lunety w ekstremalnych warunkach atmosferycznych bez odpowiedniej ochrony, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu lunety, zaprzestań jej używania i skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są w dobrym stanie.
- Zamontuj lunetę na odpowiednim mocowaniu, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Ustawienia wstępne:

- Ustaw lunetę na odpowiednią wysokość, aby zapewnić wygodną linię wzroku.
- Skonfiguruj reticle w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej, aby uzyskać dokładne pomiary na różnych powiększeniach.

3. Użytkowanie:

- Zawsze upewnij się, że masz odpowiednie wsparcie dla broni podczas korzystania z lunety.
- Wykonuj strzały tylko w bezpiecznym kierunku, w miejscach przeznaczonych do strzelania.
- Regularnie kontroluj ostrość obrazu i dostosowuj parallax, aby uzyskać najlepszą jakość widzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj lunety wraz z odpadami domowymi.
- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.

- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub serwisem technicznym.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja z użytkowania lunety 525x56 PM II są dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl