

# 5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

## Key Specifications:

Magnification: 5-25×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity  
Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m)  
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## Cechy

- Nazwa: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015831
- Nr prod.: 689-911-622-G9-E9
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065350

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 5-25x56 PM II](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 5-25x56 PM II

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 5-25x56 PM II firmy Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z lunety.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając nieodpowiednich zastosowań.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi lunety, aby uniknąć uszkodzeń i kontuzji.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie patrz przez lunetę, gdy nie jest ona skierowana w stronę celu.
- Używaj lunety tylko w warunkach, które nie stwarzają ryzyka uszkodzenia lub kontuzji.
- Nie używaj lunety w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jej funkcjonalność.
- Upewnij się, że luneta jest odpowiednio zamocowana przed użyciem.
- Nie używaj lunety, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że posiadasz odpowiednie akcesoria montażowe.
- Zamocuj lunetę do broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie porusza się.

### 2. Ustawienie lunety:

- Skieruj lunetę na cel i dostosuj ostrość, korzystając z pokrętła regulacji.
- Użyj funkcji parallax adjustment, aby dostosować ostrość w zależności od odległości celu.

### 3. Korzystanie z lunety:

- Używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- Przed wystrzałem upewnij się, że nie ma przeszkód w linii strzału.

### 4. Czyszczenie lunety:

- Używaj miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia soczewek.
- Unikaj stosowania chemikaliów, które mogą uszkodzić powłokę soczewek.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj opakowanie i wszelkie materiały niebezpieczne zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie wyrzucaj lunety do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

## **Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Korzystaj z lunety 5-25x56 PM II zgodnie z powyższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo i przyjemność z użytkowania.

# O nas

## Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi  
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)