

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Cechy

- Nazwa: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015833
- Nr prod.: 689-911-552-G9-E9
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065329

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla lunety 5-25x56 PM II](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla lunety 5-25x56 PM II

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 5-25x56 PM II. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby maksymalnie wykorzystać możliwości lunety oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpieczeństw.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj regularnie stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na jej działanie.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Nie używaj lunety w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i unikaj używania lunety w miejscach, gdzie mogłaby stwarzać zagrożenie dla innych osób.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj lunety zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie kieruj lunetą w stronę osób ani zwierząt.
- Unikaj patrzenia przez lunetę w kierunku silnych źródeł światła, takich jak słońce, ponieważ może to uszkodzić wzrok.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień lunety, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji ani napraw lunety samodzielnie. W przypadku problemów skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche.
- Zamocuj lunetę na odpowiednim montażu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Ustawienia lunety:

- Ustaw odpowiednią wysokość i kąt lunety, aby zapewnić wygodne korzystanie.
- Skorzystaj z funkcji regulacji parallaxu, aby dostosować ostrość obrazu do odległości celu.

3. Użytkowanie lunety:

- Patrz przez lunetę, aby zidentyfikować cel, a następnie dostosuj powiększenie w razie potrzeby.
- Korzystaj z reticle w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej, aby zapewnić dokładność przy różnych powiększeniach.
- Regularnie sprawdzaj pole widzenia i ustawienia, aby zapewnić optymalną wydajność lunety.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że produkt jest utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj lunety do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.
- Zwróć uwagę na wszelkie materiały, które mogą być niebezpieczne dla środowiska, i postępuj zgodnie z odpowiednimi wytycznymi.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta lub autoryzowanym serwisem. Zawsze upewnij się, że korzystasz z aktualnych informacji.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z lunety 5–25x56 PM II.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl