

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Cechy

- Nazwa: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015834
- Nr prod.: 689-911-972-L8-I6
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537033571

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu 5-25x56 PM II](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu 5-25x56 PM II

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 5-25x56 PM II od Schmidt i Bender. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej precyzji i niezawodności. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Upewnij się, że luneta jest zamontowana prawidłowo na broni, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z optyki w warunkach słabego oświetlenia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt, gdy nie jest używana.
- Unikaj używania lunety w ekstremalnych warunkach pogodowych bez odpowiedniej ochrony.
- Zawsze używaj lunety zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj lunety samodzielnie; w przypadku problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie używaj lunety, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne lub optyczne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są czyste i w dobrym stanie.
- Zamontuj lunetę na broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana przed każdym użyciem.

2. Użycie lunety:

- Ustaw odpowiednie powiększenie przed rozpoczęciem strzelania.
- Wykonaj regulację paralaksy w zależności od odległości celu.
- Używaj retikula w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej, aby zapewnić dokładność przy różnych powiększeniach.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą miękkiej ściereczki z mikrofibry.
- Unikaj używania chemikaliów, które mogą uszkodzić powłokę optyczną.
- Przechowuj lunetę w etui ochronnym, gdy nie jest używana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem sprzedaży lub autoryzowanym serwisem.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania lunety 5-25x56 PM II jest kluczowe dla ochrony Ciebie i innych. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl