

# 5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

## Key Specifications:

Magnification: 5-25×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity  
Click Value: approx. 0.1 mrad ( $\approx 1$  cm at 100 m)  
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

## Cechy

- Nazwa: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015836
- Nr prod.: 689-911-812-L8-I6
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065626

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 5-25x56 PM II. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz informacji o jego prawidłowej obsłudze. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Zachowaj ostrożność przy obsłudze lunety w warunkach zmiennych pogodowych, takich jak deszcz czy mgła.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Używaj ochronnych osłon na soczewki, gdy luneta nie jest używana, aby zapobiec zarysowaniom i zabrudzeniom.

## Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Unikaj patrzenia przez lunetę w kierunku źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, co może uszkodzić wzrok oraz soczewki.
- Nie używaj lunety w sposób, który może prowadzić do jej upuszczenia lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed użyciem.
- Nie modyfikuj lunety ani nie próbuj naprawiać jej samodzielnie, jeśli wystąpią problemy.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu lunety, zaprzestań jej używania i skontaktuj się z serwisem.

## Instrukcje Montażu i Użytkowania

### 1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche.
- Zamontuj lunetę na broni zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

### 2. Ustawienie lunety:

- Skonfiguruj reticle w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej, aby zapewnić dokładność przy różnych powiększeniach.
- Dostosuj parallax od 10 m do nieskończoności, aby uzyskać wyraźny obraz.

### 3. Obsługa lunety:

- Użyj pokrętki do regulacji, aby dostosować poziom powiększenia i ostrości.
- Zwracaj uwagę na pole widzenia, które wynosi około 5.3-1.5 m przy 100 m.
- Utrzymuj oko w odległości około 90 mm od okularu, aby uzyskać optymalny obraz.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszystkie opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej

utylicacji.

## **Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, zaleca się skontaktowanie się z lokalnym punktem sprzedaży lub serwisem producenta. Upewnij się, że masz pod ręką wszystkie istotne informacje dotyczące produktu, takie jak numer seryjny i data zakupu.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby cieszyć się pełnią możliwości lunety 5-25x56 PM II.

# O nas

## Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)