

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Cechy

- Nazwa: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015845
- Nr prod.: 689-911-552-G8-E8
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065398

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: 5-25x56 PM II](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: 5-25x56 PM II

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 5-25x56 PM II od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika produktu oraz dostarczenie informacji na temat jego prawidłowego użytkowania i konserwacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zminimalizować ryzyko wypadków i zapewnić maksymalną wydajność lunety.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety i upewnij się, że nie ma uszkodzeń.
- Unikaj narażania lunety na ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak silny deszcz, śnieg czy wysokie temperatury.
- Zawsze używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uniknąć zmęczenia wzroku.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj lunety tylko w sposób, do którego została zaprojektowana, czyli do obserwacji i celowania.
- Nie patrz przez lunetę w kierunku źródeł intensywnego światła, ponieważ może to uszkodzić wzrok.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed użyciem.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy lunety są w dobrym stanie, w tym soczewki i mechanizmy regulacji.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu lunety, zaprzestań jej używania i skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lunety.
- Zamocuj lunetę na szynie montażowej, korzystając z odpowiednich śrub i narzędzi.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Ustawienie lunety:

- Użyj regulacji parallaxu, aby dostosować ostrość obrazu do odległości obserwacji.
- Dostosuj powiększenie lunety zgodnie z wymaganiami sytuacji.
- Użyj pokrętki do regulacji, aby dostosować punkt trafienia do warunków strzelania.

3. Użytkowanie lunety:

- Patrz przez lunetę w odpowiedniej odległości, aby uzyskać optymalny obraz.
- Używaj reticle w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej, aby zachować dokładność przy różnych powiększeniach.
- Regularnie sprawdzaj pole widzenia i dostosowuj ustawienia w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu optycznego.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zutylizować produkt.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania lunety 5-25x56 PM II, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem firmy Schmidt i Bender.

Zakończenie

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, będziesz mógł cieszyć się pełnią możliwości, jakie oferuje luneta 5-25x56 PM II, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa sobie i innym. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych obserwacji!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl