

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Cechy

- Nazwa: [5-25x56 PM II LP P5FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015851
- Nr prod.: 689-945-622-G9-E9
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065756

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt and Bender 5-25x56 PM II](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt and Bender 5-25x56 PM II

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Schmidt and Bender 5-25x56 PM II. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i efektywne wykorzystanie. Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj lunety zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku jakichkolwiek oznak uszkodzenia, nie używaj produktu.
- Zwracaj uwagę na warunki pogodowe podczas użytkowania, aby uniknąć uszkodzeń związanych z wilgocią lub ekstremalnymi temperaturami.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie patrz przez lunetę, gdy nie jest zamontowana na stabilnym sprzęcie. Może to prowadzić do upadku lub uszkodzenia.
- Używaj lunety tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, unikając sytuacji, które mogą prowadzić do nieprzewidzianych wypadków.
- Upewnij się, że wszystkie elementy lunety są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas regulacji ustawień lunety, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety

- Użyj odpowiednich mocowań i akcesoriów do zamontowania lunety na broni.
- Upewnij się, że luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Regulacja

- Skorzystaj z instrukcji producenta dotyczących kalibracji lunety.
- Ustaw reticle w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej (FFP) zgodnie z wymaganiami użytkowania.

3. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy luneta jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uzyskać najlepsze wyniki.
- Regularnie kontroluj ustawienia lunety, aby zapewnić ich dokładność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wsparcia, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem produktu.

Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl