

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Cechy

- Nazwa: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015852
- Nr prod.: 689-945-812-G9-E9
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065749

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: 5-25x56 PM II](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: 5-25x56 PM II

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 5-25x56 PM II firmy Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji, konserwacji oraz utylizacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Unikaj narażania lunety na ekstremalne warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie patrz przez lunetę, gdy jest skierowana w stronę źródła intensywnego światła, ponieważ może to uszkodzić wzrok.
- Używaj lunety tylko na stabilnym i odpowiednim podłożu, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamontowana przed użyciem. Niewłaściwy montaż może prowadzić do obrażeń lub uszkodzenia sprzętu.
- Zawsze używaj osłony obiektywu, gdy luneta nie jest używana, aby chronić soczewki przed zarysowaniami i brudem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są czyste i suche.
- Zainstaluj lunetę na odpowiednim montażu, upewniając się, że jest stabilna.
- Sprawdź, czy luneta jest wypoziomowana, aby zapewnić dokładność celowania.

2. Ustawienie lunety:

- Użyj odpowiednich narzędzi do regulacji turrettów, aby dostosować celność.
- Przeprowadzaj testy na różnych odległościach, aby upewnić się, że luneta działa prawidłowo.

3. Użytkowanie lunety:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy luneta jest czysta i wolna od uszkodzeń.
- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem i nie próbuj modyfikować sprzętu.
- Zawsze zachowuj ostrożność i bądź świadomy otoczenia podczas korzystania z lunety.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych śmieci; skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria, takie jak baterie, są usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia technicznego, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub zapoznaj się z informacjami dostarczonymi wraz z produktem.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z lunety 5-25x56 PM II. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl