

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Cechy

- Nazwa: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015853
- Nr prod.: 689-945-552-G9-E9
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065725

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla 5-25x56 PM II](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla 5-25x56 PM II

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 5-25x56 PM II od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących jego obsługi. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i zaleceniami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z przeznaczeniem, unikając ekstremalnych warunków, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem pod kątem uszkodzeń.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie kontroluj, czy wszystkie elementy lunety działają prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie zauważone nieprawidłowości lub uszkodzenia odpowiednim służbom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie patrz przez lunetę w kierunku słońca, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku.
- Używaj odpowiednich osłon na obiektyw, aby chronić soczewki przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni, aby uniknąć przypadkowego upadku lub uszkodzenia.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj lunety samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez autoryzowany serwis.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja lunety:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamocuj lunetę na szynie montażowej zgodnie z instrukcjami producenta.
- Skontroluj, czy luneta jest stabilna i dobrze przymocowana.
- Ustaw lunetę na odpowiednią wysokość i kąt, aby zapewnić optymalny widok.

2. Użycie lunety:

- Włącz lunetę i dostosuj powiększenie do potrzeb.
- Użyj pokrętła parallax, aby dostosować ostrość obrazu w zależności od odległości celu.
- Korzystaj z reticle w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej, aby zachować dokładność przy różnych powiększeniach.
- Regularnie sprawdzaj pole widzenia i dostosowuj ustawienia w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie i wszelkie materiały zabezpieczające zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach.
- W przypadku uszkodzonej lunety, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.
- Nie wyrzucaj elektronicznych komponentów do zwykłych odpadów; upewnij się, że są one utylizowane zgodnie z zasadami recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Zachowanie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z lunety 5-25x56 PM II.
Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl