

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Cechy

- Nazwa: [5-25x56 PM II LP P4FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015854
- Nr prod.: 689-945-972-G8-E8
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065695

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: 5-25x56 PM II](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: 5-25x56 PM II

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 5-25x56 PM II od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa konsumenckiego w Unii Europejskiej (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które nie są w stanie go używać w sposób bezpieczny.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Nie kieruj lunety w stronę słońca ani źródeł intensywnego światła, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- Używaj lunety tylko w warunkach, do których jest przeznaczona, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Zawsze używaj osłony obiektywu, gdy luneta nie jest używana, aby chronić soczewki przed zarysowaniami.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed jej użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche.
- Zamontuj lunetę na odpowiedniej podstawie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana przed jej użyciem.

2. Użytkowanie lunety:

- Użyj pokrętła powiększenia, aby dostosować powiększenie do swoich potrzeb.
- Skorzystaj z regulacji paralaksy, aby dostosować ostrość obrazu na różnych odległościach.
- Sprawdź pole widzenia, aby upewnić się, że jest odpowiednie do warunków strzeleckich.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą ściereczki z mikrofibry.
- W przypadku zanieczyszczeń użyj specjalnych środków czyszczących przeznaczonych do optyki.
- Przechowuj lunetę w suchym i chłodnym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego sposobu utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem informacyjnym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkowania lunety 5-25x56 PM II zależy od przestrzegania powyższych wskazówek. Dziękujemy za dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl