

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Cechy

- Nazwa: [5-25x56 PM II LP MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015856
- Nr prod.: 689-945-812-G8-E8
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065671

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-25x56 PM II](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-25x56 PM II

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 5-25x56 PM II od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z lunety.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Zawsze sprawdzaj, czy luneta jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Unikaj patrzenia w stronę źródeł intensywnego światła, gdy luneta jest skierowana w ich kierunku.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem uszkodzeń mechanicznych i optycznych.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie używaj lunety w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej działanie, takich jak skrajne temperatury czy silne opady.
- Nie próbuj demontować lunety ani przeprowadzać napraw samodzielnie, jeśli nie masz odpowiednich umiejętności.
- Używaj tylko zalecanych akcesoriów i mocowań, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania sprzętu optycznego.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Zamocuj lunetę na szynie montażowej zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że luneta jest stabilnie zamocowana, aby uniknąć przesunięć podczas użytkowania.

2. Ustawienie ostrości:

- Użyj pokrętki ostrości, aby dostosować obraz do swoich potrzeb.
- Przeprowadź test ostrości, aby upewnić się, że obraz jest wyraźny.

3. Użycie regulacji parallax:

- Dostosuj ustawienie parallax w zależności od odległości celów, aby uzyskać maksymalną precyzję.

4. Korzystanie z pokręteł regulacyjnych:

- Użyj pokręteł do regulacji wysokości i windage, aby dostosować celownik do warunków strzeleckich.

5. Czyszczenie lunety:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą miękkiej ściereczki z mikrofibry.
- Unikaj używania środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę optyczną.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że wyrzucasz opakowanie oraz wszelkie akcesoria zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie wyrzucaj lunety do ogólnych odpadów; sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub problemów związanych z lunetą, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem serwisowym. Upewnij się, że masz dostęp do wszystkich dokumentów zakupu, aby ułatwić proces wsparcia.

Zachowanie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczeństwo oraz długotrwałe i satysfakcjonujące użytkowanie lunety 5-25x56 PM II. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl