

5-25x56 PM II - 5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 5-25×56 PM II from Schmidt and Bender stands at the pinnacle of variable-magnification tactical optics, engineered for long-range precision, outstanding clarity and professional-level reliability. With a wide 5-25× zoom range and a substantial 56 mm objective lens, it delivers exceptional light-gathering capability, enabling crisp, bright imagery even at extended distances.

Built upon a rugged 34 mm main tube, the scope accommodates large internal adjustment ranges and is designed for demanding use. It features a reticle in the first focal plane (FFP) so that scale and hold-offs remain accurate at any magnification. The field of view spans approximately 5.3–1.5 m at 100 m, while the exit pupil ranges around 11.0–2.3 mm, and the eye relief remains generous at around 90 mm. The parallax adjustment typically extends from 10 m to infinity, enabling accurate focus from very close ranges through to extreme distances.

The turret system is engineered for precision: click values as fine as 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m) are available, and a double-turn elevation turret combined with single-turn windage allows vast usable correction ranges for wind and elevation. Optical transmission exceeds 90 %, and the construction is nitrogen-filled, fog- and waterproof, ensuring full reliability in all climatic conditions.

Key Specifications:

Magnification: 5-25×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 5.3-1.5 m @100 m
Exit Pupil: approx. 11.0-2.3 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Parallax Adjustment: from ~10 m to infinity
Click Value: approx. 0.1 mrad (≈ 1 cm at 100 m)
Optical Transmission: > 90 %

Crafted in Germany to the highest standards, the 5-25×56 PM II is the go-to choice for military, law-enforcement and competition shooters who demand absolute clarity, mechanical integrity and extreme flexibility in one optic.

Cechy

- Nazwa: [5-25x56 PM II LP TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015857
- Nr prod.: 689-945-552-G8-E8
- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065657

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-25x56 PM II](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5-25x56 PM II

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 5-25x56 PM II od Schmidt i Bender. Luneta ta została zaprojektowana z myślą o precyzyjnym strzelaniu na dużych odległościach i zapewnia doskonałą klarowność oraz niezawodność. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety przed użyciem, aby zidentyfikować ewentualne uszkodzenia.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu i unikaj narażania jej na ekstremalne warunki atmosferyczne.
- Zawsze używaj lunety w bezpiecznym otoczeniu, z dala od osób postronnych.
- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu lunety, zaprzestań jej używania i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj osłony na obiektyw, gdy luneta nie jest używana, aby chronić soczewki przed zarysowaniami i zabrudzeniami.
- Upewnij się, że luneta jest odpowiednio zamocowana na broni przed każdym użyciem.
- Przy ustawianiu ostrości i regulacji parallaxu, wykonuj to powoli i ostrożnie, aby uniknąć nagłych ruchów.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać lunety; w przypadku problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Zwracaj uwagę na warunki atmosferyczne; nie używaj lunety w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jej wydajność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Wybierz odpowiednią montażową podstawę, która pasuje do średnicy rury 34 mm.
- Zamontuj lunetę na broni, upewniając się, że jest stabilnie przymocowana.
- Ustaw lunetę na odpowiedniej wysokości, aby zapewnić wygodny widok przez okulary.

2. Użytkowanie:

- Przed rozpoczęciem strzelania, sprawdź, czy luneta jest wyregulowana na odpowiednią odległość.
- Użyj pokrętki do regulacji powiększenia, aby dostosować widok do swoich potrzeb.
- Skorzystaj z siatki celowniczej w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej (FFP), aby precyzyjnie ustawić cel w różnych powiększeniach.
- Monitoruj pole widzenia i dostosuj ostrość w razie potrzeby.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji sprzętu optycznego.
- Upewnij się, że wszystkie elementy lunety, w tym baterie, są usunięte przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem serwisowym. Ważne jest, aby uzyskać pomoc od wykwalifikowanego personelu, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie lunety.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz cieszyć się bezpiecznym i efektywnym korzystaniem z lunety 5-25x56 PM II. Pamiętaj, że Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych jest najważniejsze.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl