

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015859
- Nr prod.: 163-911-602-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069211

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance firmy Schmidt and Bender. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących jego obsługi, instalacji i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby maksymalnie wykorzystać możliwości lunety i zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj lunety wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, które obejmuje strzelectwo na średnie i długie odległości.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia przed każdym użyciem.
- Nie używaj lunety w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej działanie, takich jak silne opady deszczu lub ekstremalne temperatury.
- Nie modyfikuj lunety ani nie próbuj naprawiać jej samodzielnie. W przypadku problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamontowana na broni przed jej użyciem.
- Używaj lunety zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi montażu i regulacji.
- Zachowaj ostrożność podczas strzelania, aby uniknąć obrażeń spowodowanych odrzutem broni.
- Używaj odpowiednich okularów ochronnych podczas strzelania, aby chronić oczy przed ewentualnymi odłamkami.
- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Montaż lunety

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj lunetę na broni zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta. Upewnij się, że luneta jest prawidłowo wyregulowana na poziomie osi broni.

2. Ustawienie

- Po zamontowaniu lunety, dokonaj wstępnej regulacji ostrości i ustawienia siatki celowniczej.
- Użyj odpowiednich narzędzi do regulacji turretów, aby dostosować ustawienia w zależności od warunków strzelania.

3. Używanie lunety

- Zawsze sprawdzaj, czy luneta jest czysta przed użyciem, aby zapewnić optymalną widoczność.
- Dostosuj powiększenie lunety w zależności od odległości celu i warunków oświetleniowych.
- Regularnie kontroluj ustawienia lunety podczas strzelania, aby upewnić się, że są one zgodne z wymaganiami.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj lunetę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria, takie jak baterie, są odpowiednio usunięte i utylizowane zgodnie z przepisami.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem lub serwisem producenta.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania lunety 6-36x56 PM II High Performance jest kluczowe dla zapewnienia optymalnych wyników oraz ochrony użytkowników. Dokładne przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zminimalizować ryzyko i zapewnić satysfakcjonujące doświadczenia ze strzelectwa. Dziękujemy za zaufanie oraz życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl