

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015862
- Nr prod.: 163-911-422-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065855

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt & Bender 6–36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt & Bender 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Schmidt & Bender 6-36x56 PM II High Performance. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia lub obrażeń.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety przed użyciem, w tym soczewek i układów optycznych.
- Unikaj narażania lunety na ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg czy silny wiatr, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Zwracaj uwagę na wszelkie oznaki uszkodzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj lunety i skontaktuj się z obsługą klienta.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie patrz bezpośrednio w słońce przez lunetę, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Używaj odpowiednich osłon na soczewki, aby chronić je przed zarysowaniami i uszkodzeniami.
- Unikaj używania lunety w niebezpiecznych warunkach, takich jak w pobliżu krawędzi urwisk czy w miejscach o dużym ruchu.
- Upewnij się, że luneta jest odpowiednio zamocowana na broni, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia lub przesunięcia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do montażu lunety.
- Zainstaluj lunetę na szynie montażowej, upewniając się, że jest stabilnie umocowana.
- Skorzystaj z klucza imbusowego, aby dokręcić śruby mocujące lunetę.

2. Ustawienie lunety:

- Po zamontowaniu lunety, dostosuj ją do indywidualnych potrzeb, regulując położenie reticle.
- Użyj pokrętki do regulacji ostrości, aby uzyskać wyraźny obraz.

3. Użytkowanie lunety:

- Używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.
- Dostosuj poziom powiększenia w zależności od odległości celu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie i wszelkie nieużywane części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji sprzętu optycznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety Schmidt & Bender 6-36x56 PM II High Performance, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub obsługą klienta.

Dodatkowe informacje

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR), użytkownicy powinni być świadomi potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem produktów. Prosimy o zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim organom. Zachęcamy również do regularnego sprawdzania aktualizacji dotyczących wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pozwoli na bezpieczne i satysfakcjonujące korzystanie z lunety.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl