

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015863
- Nr prod.: 163-911-532-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069938

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz maksymalnej wydajności produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Upewnij się, że produkt jest używany przez osoby dorosłe lub pod nadzorem dorosłych, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie patrz przez lunetę w kierunku intensywnych źródeł światła, takich jak słońce, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Używaj lunety tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, czyli do strzelectwa na średnich i długich dystansach.
- Zachowaj ostrożność przy montażu lunety na broni, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Zawsze sprawdzaj, czy luneta jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że broń jest zabezpieczona i niezaladowana przed rozpoczęciem montażu.
- Zamontuj lunetę na szynie montażowej zgodnie z instrukcją producenta.
- Użyj odpowiednich narzędzi do dokręcenia mocowań, aby zapewnić stabilność lunety.

2. Regulacja lunety:

- Ustaw ostrość i poziom powiększenia zgodnie z preferencjami strzelca.
- Skorzystaj z systemu turret do precyzyjnej regulacji wysokości i windage.

3. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy luneta jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Dostosuj powiększenie i ostrość w zależności od warunków strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że produkt jest utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- W przypadku uszkodzenia lub nieużywania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkownika jest dla nas priorytetem. Prosimy o stosowanie się do powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z lunety 6-36x56 PM II High Performance. Regularne kontrole i odpowiednie użytkowanie przyczynią się do długowieczności produktu i satysfakcji z jego używania.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl