

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015865
- Nr prod.: 163-911-642-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065886

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność lunety.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań związanych z strzelectwem. Używanie go w innych celach może być niebezpieczne.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń mechanicznych ani optycznych.
- Używaj lunety zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić bezpieczeństwo użytkownika oraz osób w pobliżu.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z lunety w pobliżu dzieci i osób niepełnosprawnych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed użyciem.
- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt, nawet jeśli broń jest zabezpieczona.
- Używaj osłon na obiektyw, aby chronić soczewki przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami.
- Nie używaj lunety w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia, takich jak silne wstrząsy czy uderzenia.
- Unikaj kontaktu soczewek z substancjami chemicznymi, które mogą je uszkodzić.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest zabezpieczona i niezaladowana przed przystąpieniem do montażu lunety.
- Zamocuj lunetę na szynie montażowej, upewniając się, że jest stabilna i nie ma luzów.
- Skoryguj ustawienia lunety, aby uzyskać najlepszy widok oraz wygodną pozycję strzelecką.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy luneta jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Dostosuj powiększenie i ostrość zgodnie z wymaganiami strzelania.
- Używaj odpowiednich ustawień turettów do korekcy wysokości i wiatru w zależności od warunków strzelania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym punktem serwisowym lub przedstawicielem producenta.

Wnioski

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z lunety 6-36x56 PM II High Performance. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl