

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015866
- Nr prod.: 163-911-602-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069259

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach oraz entuzjastach strzelectwa, zapewniając doskonałą jakość optyczną i precyzję. Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji obsługi i bezpieczeństwa dołączonych do produktu.
- Używaj lunety wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie używaj lunety w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej działanie, takich jak skrajne temperatury czy wilgotność.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem strzelania.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień lunety, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
- Nie patrz bezpośrednio na słońce przez lunetę, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Zawsze używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić optymalną widoczność.
- Nie próbuj demontować lunety ani dokonywać napraw samodzielnie.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamocuj lunetę na broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilna i nie ma luzów.

2. Ustawienie lunety:

- Ustaw lunetę na odpowiednią wysokość i kąt, aby zapewnić komfort podczas strzelania.
- Skorzystaj z funkcji regulacji ostrości, aby uzyskać wyraźny obraz.
- Używaj funkcji powiększenia zgodnie z wymaganiami strzelania.

3. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź stan lunety i upewnij się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Używaj lunety w odpowiednich warunkach pogodowych i oświetleniowych.
- Regularnie dostosowuj ustawienia lunety do zmieniających się warunków strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem lub producentem.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z lunety 6-36x56 PM II High Performance. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zawsze stosuj się do zaleceń producenta i lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl