

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015867
- Nr prod.: 163-911-862-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069266

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z lunety, należy przestrzegać następujących zasad:

- Zawsze korzystaj z lunety w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety i upewnij się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj lunety w warunkach skrajnych (np. ekstremalne temperatury, wilgoć), które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości w działaniu lub uszkodzenia do autoryzowanego serwisu.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z lunety 6-36x56 PM II High Performance, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed użyciem.
- Nie kieruj lunety w stronę ludzi lub zwierząt.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, jeśli to konieczne.
- Nie próbuj naprawiać ani modyfikować lunety samodzielnie. W przypadku problemów skontaktuj się z serwisem.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień lunety, aby uniknąć przypadkowego usunięcia ustawień.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać lunetę, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Instalacja lunety:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaladowana.
- Zamocuj lunetę na szynie montażowej broni, upewniając się, że jest stabilna.
- Zastosuj odpowiednie śruby mocujące, aby zapewnić pewne zamocowanie lunety.

2. Ustawienie lunety:

- Użyj pokrętła regulacji, aby dostosować powiększenie i ostrość.
- Skorzystaj z funkcji LPI, aby dostosować parallax i zwiększyć wygodę użytkowania.
- Sprawdź pole widzenia i upewnij się, że jest zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

3. Użycie lunety:

- Upewnij się, że masz odpowiednią postawę strzelecką.
- Użyj lunety do precyzyjnego celowania, pamiętając o odpowiednich ustawieniach dla danego dystansu.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia lunety podczas strzelania, aby zapewnić dokładność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby odpowiednio zutylizować produkt, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją sprzętu elektronicznego.
- Upewnij się, że wszelkie baterie (jeśli dotyczy) są usunięte i zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu optycznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie informacje dotyczące produktu, takie jak numer seryjny i opis problemu.

Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa i ewentualnych przypomnień o wycofaniu produktu na platformie Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl