

# 6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

## Key Specifications:

Magnification: 6–36×  
Objective Lens Diameter: 56 mm  
Main Tube Diameter: 34 mm  
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m  
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm  
Eye Relief: approx. 90 mm  
Transmission: >90%  
Click Value: ~0.1 mrad  
Length: approx. 390 mm  
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

## Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR<sup>2</sup>ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015868
- Nr prod.: 163-911-432-F2-E9

NO IMAGE  
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069716

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i instrukcjami. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz zgodność z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak skrajne temperatury, wilgoć czy silne wstrząsy.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu lub uszkodzeń, natychmiast zaprzestań korzystania z produktu.

## Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Unikaj skierowania lunety na źródła intensywnego światła, które mogą uszkodzić soczewki.
- Korzystaj z odpowiednich osłon na obiektyw i okular, aby chronić soczewki przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Montaż lunety

- Zainstaluj lunetę na odpowiedniej podstawie, upewniając się, że jest stabilna i dobrze zamocowana.
- Skontroluj, czy luneta jest wypoziomowana przed użyciem.

### 2. Ustawienie

- Ustaw odpowiednią powiększenie w zależności od warunków strzelania.
- Skorzystaj z regulacji ostrości, aby uzyskać wyraźny obraz.

### 3. Użytkowanie

- Przytrzymaj lunetę w stabilnej pozycji podczas strzelania.
- Zachowaj odpowiednią odległość oka, aby uniknąć urazów.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są usuwane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat właściwego sposobu utylizacji.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z przedstawicielem producenta lub lokalnym dystrybutorem.

## **Zakończenie**

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i satysfakcjonujące doświadczenie podczas korzystania z lunety 6-36x56 PM II High Performance. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych strzałów!

# O nas

## Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi  
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)