

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015869
- Nr prod.: 163-911-422-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065893

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunet 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunet 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj lunety w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, które mogą ją uszkodzić.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamontowana przed użyciem.
- Nie patrz przez lunetę w kierunku źródła intensywnego światła, ponieważ może to uszkodzić wzrok.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień lunety, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia broni.
- Używaj lunety tylko w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić optymalną widoczność.
- Nie pozostawiaj lunety bez nadzoru, gdy jest używana przez osoby nieznające jej obsługi.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Wybór Miejsca:** Wybierz stabilną platformę do montażu lunety.
2. **Montaż:**
 - Upewnij się, że luneta jest zamontowana na odpowiednim uchwycie.
 - Użyj odpowiednich narzędzi do mocowania lunety.
3. **Kalibracja:**
 - Ustaw lunetę zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Przeprowadź testy celności przed użyciem na polowaniu lub w zawodach.

Użytkowanie

- **Regulacja Powiększenia:** Użyj pokrętła do regulacji powiększenia, aby dostosować widok do warunków.
- **Oświetlenie:** Skorzystaj z systemu LPI, aby dostosować oświetlenie w zależności od warunków.
- **Obserwacja:** Użyj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uzyskać najlepszą jakość obrazu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj lunety do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem

sprzedaży lub serwisem technicznym.

Zakończenie

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz cieszyć się bezpiecznym użytkowaniem lunety 6-36x56 PM II High Performance. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zawsze bądź ostrożny i odpowiedzialny podczas korzystania z tego produktu.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl