

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015873
- Nr prod.: 163-911-602-M3-I6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069297

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Używanie tego produktu wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić optymalną wydajność oraz bezpieczeństwo użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie używaj lunety, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Zgłaszaj wszelkie przypadki niebezpiecznych produktów lub wypadków odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze korzystaj z lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uniknąć nadmiernego zmęczenia oczu.
- Używaj lunety tylko na stabilnych i bezpiecznych platformach strzeleckich.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień lunety, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Unikaj patrzenia bezpośrednio w słońce przez lunetę, co może uszkodzić wzrok.
- Używaj lunety zgodnie z jej specyfikacją techniczną, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są w komplecie i nieuszkodzone.
- Zamontuj lunetę na odpowiednim montażu, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana, aby uniknąć przesunięć podczas użytkowania.

2. Użycie lunety:

- Włącz iluminację, jeśli jest dostępna, aby poprawić widoczność w słabych warunkach oświetleniowych.
- Dostosuj powiększenie w zależności od odległości do celu.
- Użyj reticle w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej do precyzyjnego pomiaru odległości i korekty strzałów.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą miękkiej ściereczki i odpowiednich środków czyszczących.
- Przechowuj lunetę w pokrowcu, gdy nie jest używana, aby zapobiec zarysowaniom i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i optycznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub centrum wsparcia technicznego.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Życzymy udanych i bezpiecznych strzałów z lunetą 6-36x56 PM II High Performance!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl