

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015877
- Nr prod.: 163-911-552-M3-I6

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537066746

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Ta luneta została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach, strzelcach sportowych oraz myśliwych, którzy poszukują najwyższej jakości optycznej i precyzyjnego wykonania. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego eksploatacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj lunety tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Unikaj korzystania z lunety w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jej wydajność.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt.
- Używaj lunety tylko w bezpiecznych warunkach strzeleckich.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji turrety, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.
- Nie modyfikuj lunety ani nie próbuj naprawiać jej samodzielnie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Montaż lunety:**
 - Upewnij się, że montaż jest stabilny i dobrze przymocowany do broni.
 - Sprawdź, czy luneta jest prawidłowo ustawiona w poziomie i w pionie.
- **Użycie lunety:**
 - Ustaw odpowiednią powiększenie w zależności od warunków strzeleckich.
 - Skorzystaj z funkcji podświetlenia reticle, gdy warunki oświetleniowe są słabe.
 - Użyj regulacji dioptrycznej, aby dostosować ostrość obrazu do swoich potrzeb.
- **Konserwacja:**
 - Regularnie czyść soczewki za pomocą miękkiej ściereczki.
 - Przechowuj lunetę w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby uzyskać pomoc.

Zakończenie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z lunety 6-36x56 PM II High Performance. Dziękujemy za zaufanie do naszej marki i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl