

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015878
- Nr prod.: 163-911-642-I6-H6

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065961

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcje Bezpieczeństwa dla Użytkowników Lunety 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Użytkowników

Lunety 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu, zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa konsumenckiego w ramach regulacji GPSR Unii Europejskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że luneta jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić najlepszą widoczność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub produkty do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie kieruj lunety w stronę źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, aby uniknąć uszkodzenia optyki.
- Używaj lunety tylko w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu Twojemu ani innych osób.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamontowana na broni przed jej użyciem.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień lunety, aby nie odwracać uwagi od celu.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek, nie używaj produktu do czasu jego naprawy.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Lunety:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia do montażu.
- Zamocuj lunetę na broni, korzystając z odpowiednich mocowań.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilna i nie ma luzów.

2. Użytkowanie Lunety:

- Włącz system LPI (IlluminatedParallaxIntegrated) przed rozpoczęciem strzelania.
- Dostosuj powiększenie lunety do warunków strzelania.
- Użyj odpowiednich ustawień turrety do regulacji wzniesienia i odchylenia.
- Zawsze sprawdzaj pole widzenia przed oddaniem strzału.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą miękkiej ściereczki i odpowiednich środków czyszczących.
- Przechowuj lunetę w oryginalnym opakowaniu lub w etui ochronnym, aby uniknąć zarysowań.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki elektroodpadów, aby uzyskać informacje o odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lub punktem sprzedaży, gdzie nabyłeś produkt.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl