

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

NO IMAGE
AVAILABLE

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad cw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015879
- Nr prod.: 163-911-602-I6-H6

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069334

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt and Bender 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt and Bender 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Schmidt and Bender 6-36x56 PM II High Performance. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących jego obsługi, instalacji i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem lunety.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj lunety zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem uszkodzeń i nieprawidłowości przed każdym użyciem.
- Unikaj narażania lunety na ekstremalne warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg czy intensywne słońce.
- Nie używaj lunety w sposób, który może prowadzić do jej uszkodzenia lub zranienia siebie lub innych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie patrz bezpośrednio w słońce przez lunetę, ponieważ może to prowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana do broni przed użyciem.
- Zawsze korzystaj z lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić optymalną widoczność.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z lunety w pobliżu innych osób lub zwierząt.
- Używaj lunety tylko w celach zgodnych z jej przeznaczeniem, takich jak strzelectwo sportowe, polowanie lub obserwacja.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że posiadasz odpowiednie akcesoria montażowe.
- Zamontuj lunetę na broni zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie przymocowana i nie ma luzów.

2. Ustawienie lunety:

- Skorzystaj z instrukcji dotyczących ustawienia ostrości oraz regulacji paralaksy.
- Ustaw odpowiednie powiększenie zgodnie z wymaganiami strzeleckimi.

3. Użytkowanie lunety:

- Przed strzelaniem sprawdź, czy luneta jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Używaj lunety w odpowiednich warunkach, aby uzyskać najlepsze wyniki.
- Regularnie kontroluj ustawienia lunety i dokonuj niezbędnych korekt.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj opakowanie i materiały ochronne w sposób zgodny z lokalnymi przepisami o odpadach.
- Jeśli luneta wymaga utylizacji, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych lub specjalistycznym serwisem, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznego usunięcia.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Luneta Schmidt and Bender 6-36x56 PM II High Performance to zaawansowane urządzenie optyczne, które wymaga odpowiedzialnego użytkowania. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo oraz maksymalną wydajność produktu. Dziękujemy za uwagę i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl