

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015883
- Nr prod.: 163-911-862-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069204

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących jego obsługi i konserwacji. Proszę uważnie przeczytać wszystkie sekcje, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Zawsze sprawdzaj, czy luneta jest prawidłowo zamontowana przed użyciem.
- Nie kieruj lunety w stronę osób ani zwierząt.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie kontroluj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że luneta jest odpowiednio zamontowana na broni, aby zminimalizować ryzyko błędów w celowaniu.
- Nie używaj lunety w ekstremalnych warunkach atmosferycznych, takich jak silny deszcz czy burza.
- Zawsze korzystaj z osłony obiektywu, gdy luneta nie jest używana, aby chronić soczewki przed zarysowaniami i zanieczyszczeniami.
- Zwracaj uwagę na regulacje dotyczące używania broni w Twoim regionie, w tym wymagania dotyczące przechowywania i transportu.
- Nie modyfikuj lunety ani nie używaj jej w sposób niezgodny z instrukcją producenta.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Użyj odpowiednich mocowań i akcesoriów do montażu lunety na broni.
- Upewnij się, że luneta jest stabilna i nie przesuwa się podczas strzelania.
- Skontroluj poziom lunety, aby zapewnić prawidłowe celowanie.

2. Użycie lunety:

- Ustaw odpowiednie powiększenie w zależności od odległości do celu.
- Przed każdym strzałem sprawdź, czy luneta jest czysta i nie ma zanieczyszczeń na soczewkach.
- Użyj regulacji parallax, jeśli jest dostępna, aby poprawić ostrość obrazu.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą odpowiednich środków czyszczących i ściereczek z mikrofibry.
- Przechowuj lunetę w etui ochronnym, gdy nie jest używana.
- Sprawdzaj i reguluj turrety, aby zapewnić precyzyjne ustawienia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych śmieci.
- Zwróć uwagę na lokalne punkty zbiórki, które przyjmują sprzęt optyczny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem firmy Schmidt i Bender. Możesz również odwiedzić oficjalną stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji na temat produktu i jego bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych zaleceń zwiększa bezpieczeństwo Twoje oraz innych. Używaj lunety odpowiedzialnie i zgodnie z przeznaczeniem, aby cieszyć się jej zaletami przez długi czas.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl