

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015884
- Nr prod.: 163-911-432-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069686

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od firmy Schmidt i Bender. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji podczas korzystania z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie lunety.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani defektów.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas korzystania z lunety, aby uniknąć wypadków.
- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi lunety.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj lunety w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia optyki, takich jak silne wstrząsy lub upadki.
- Unikaj kierowania lunety w stronę źródeł intensywnego światła, co może uszkodzić optykę.
- Nie używaj lunety, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, w tym pęknięcia soczewek lub obudowy.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień lunety, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia mechanizmu.
- Upewnij się, że luneta jest odpowiednio zamocowana na broni przed jej użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja lunety:

- Upewnij się, że broń jest zabezpieczona i niezaladowana przed przystąpieniem do montażu lunety.
- Zamocuj lunetę na szynie montażowej zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Użytkowanie lunety:

- Przed strzałem upewnij się, że cel jest w zasięgu i widoczny przez lunetę.
- Dostosuj powiększenie lunety zgodnie z wymaganiami strzału.
- Skorzystaj z funkcji regulacji parallax, jeśli jest dostępna, aby uzyskać optymalną ostrość.
- Po zakończeniu strzelania oczyść lunetę z zanieczyszczeń i przechowuj ją w odpowiednim miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Zakończenie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z lunety 6-36x56 PM II High Performance. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl