

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI GR²ID 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015885
- Nr prod.: 163-911-422-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065831

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Produktu: 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance firmy Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć kontuzji lub uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie patrz przez lunetę, gdy nie jest ona zamontowana na stabilnym podłożu.
- Unikaj używania lunety w warunkach ekstremalnych, takich jak silny deszcz czy śnieg, chyba że produkt jest do tego przystosowany.
- Zawsze upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana przed jej użyciem.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień lunety, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że masz odpowiednie mocowanie do swojego sprzętu.
- Zamontuj lunetę na stabilnym podłożu, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest prawidłowo ustawiona i nie ma luzów.

2. Użycie lunety:

- Ustaw odpowiednie powiększenie w zależności od warunków strzelania.
- Skontroluj pole widzenia oraz wyjście źrenicy przed rozpoczęciem strzelania.
- Użyj reticle w pierwszej płaszczyźnie ogniskowej, aby uzyskać dokładne pomiary.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki przy użyciu odpowiednich środków czyszczących.
- Sprawdzaj i kalibruj lunetę przed każdym użyciem, szczególnie po transporcie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Zalecamy regularne przeglądanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa oraz informacji o produktach na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. W razie zauważenia niebezpiecznych produktów, zgłaszaj je odpowiednim władzom. Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i satysfakcjonujące doświadczenia z użytkowaniem lunety 6-36x56 PM II High Performance.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl