

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015886
- Nr prod.: 163-911-532-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069921

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o profesjonalnych strzelcach, myśliwych oraz pasjonatach strzelectwa długodystansowego. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie regulacji dotyczących bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie lunety, prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami:

- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Unikaj narażania lunety na ekstremalne temperatury oraz wilgoć.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, w tym soczewek i mechanizmów.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas korzystania z lunety, aby uniknąć wypadków.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

Aby zminimalizować ryzyko związane z użytkowaniem lunety, należy przestrzegać poniższych wskazówek:

- Używaj lunety wyłącznie w połączeniu z odpowiednim sprzętem strzeleckim.
- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zawsze upewnij się, że broń jest bezpieczna przed użyciem lunety.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji w konstrukcji lunety.
- Zatrzymaj lunetę w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby poprawnie zainstalować i używać lunetę, wykonaj następujące kroki:

1. Montaż lunety:

- Zamocuj lunetę na odpowiednim montażu zgodnym z systemem mocowania.
- Upewnij się, że luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Ustawienie:

- Skieruj lunetę na cel, upewniając się, że nie ma przeszkód w polu widzenia.
- Dostosuj ostrość i powiększenie zgodnie z wymaganiami.

3. Korzystanie:

- Wykorzystaj funkcje lunety, takie jak regulacja parallax i kliknięcia.
- Kontroluj pole widzenia i dostosuj ustawienia w razie potrzeby.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki za pomocą odpowiednich środków czyszczących.
- Sprawdzaj i reguluj mechanizmy lunety, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby odpowiednio zutylizować lunetę, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu optycznego.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje o właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do dokumentacji produktu oraz wszelkich instrukcji.

Zakończenie

Bezpieczne użytkowanie lunety 6-36x56 PM II High Performance jest kluczowe dla zapewnienia satysfakcji i bezpieczeństwa. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek oraz regulacji dotyczących bezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Ciesz się swoim produktem i strzelaj odpowiedzialnie!

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl