

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015888
- Nr prod.: 163-911-642-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065862

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Lunety 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników

Lunety 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór lunety 6-36x56 PM II High Performance firmy Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, z dala od wilgoci i skrajnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj lunety, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.
- Zwracaj szczególną uwagę na dzieci i osoby niepełnosprawne, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub kontuzjom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed użyciem.
- Nie patrz przez lunetę, gdy nie jesteś pewien, że broń jest bezpieczna.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas strzelania, zwłaszcza w pobliżu innych osób.
- Nie używaj lunety w warunkach, które mogą wpływać na jej działanie, takich jak silny deszcz, mgła czy ekstremalne temperatury.
- Używaj ochrony oczu podczas strzelania, aby chronić wzrok przed ewentualnymi odłamkami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Użyj odpowiednich uchwytów montażowych, które pasują do średnicy głównej rury lunety (34 mm).
- Upewnij się, że luneta jest zamocowana w poziomie i stabilnie.
- Sprawdź, czy luneta nie przesuwa się podczas użytkowania.

2. Użytkowanie lunety:

- Przed użyciem dostosuj ostrość i powiększenie lunety zgodnie z warunkami strzelania.
- Korzystaj z funkcji LPI (IlluminatedParallaxIntegrated) w celu poprawy widoczności i precyzji.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia turrety, aby upewnić się, że są prawidłowe.

3. Czyszczenie lunety:

- Używaj miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia soczewek.
- Unikaj używania chemikaliów, które mogą uszkodzić powłokę soczewek.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie lunety zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli luneta jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, prosimy o kontakt z lokalnym dealerem lub przedstawicielem firmy Schmidt i Bender.

Zakończenie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z lunety 6-36x56 PM II High Performance. Dziękujemy za zapoznanie się z tą instrukcją i życzymy udanych strzałów.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl