

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT35 MTC LT / ST ZC CT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015891
- Nr prod.: 163-911-432-F1-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069709

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od firmy Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z wytycznymi regulacji UE dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z lunety.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Upewnij się, że luneta jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, nie używaj lunety i skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania sprzętu optycznego.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie kieruj lunety w stronę źródeł światła, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów.
- Używaj lunety tylko w warunkach, do których jest przystosowana (np. nie używaj w ekstremalnych warunkach pogodowych, jeśli nie jest to przewidziane).
- Unikaj narażania lunety na działanie silnych wstrząsów lub uderzeń.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji ani napraw lunety, które nie są przewidziane przez producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche przed montażem.
- Zamontuj lunetę na odpowiednim montażu zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Użycie lunety

- Przy ustawianiu magnifikacji, zacznij od najniższej wartości, a następnie dostosuj do potrzeb.
- Utrzymuj stabilną pozycję podczas celowania i strzelania, aby zapewnić dokładność.
- Po zakończeniu użycia, zawsze chroń lunetę przed kurzem i wilgocią, używając pokrowca.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Proszę pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, zawsze możesz skontaktować się z lokalnym przedstawicielem serwisu lub producenta.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowania lunety 6-36x56 PM II High Performance jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z tego zaawansowanego sprzętu optycznego.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl