

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015895
- Nr prod.: 163-911-642-M2-I5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065909

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance firmy Schmidt and Bender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa oraz instrukcjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając wszelkich działań, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- Przechowuj lunetę w suchym i czystym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i działaniu wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń ani oznak zużycia.
- Nie używaj lunety w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej działanie, takich jak skrajne temperatury lub duża wilgotność.
- Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia lunety, używając tylko zalecanych środków czyszczących i materiałów.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamontowana na broni przed jej użyciem.
- Sprawdź, czy reticle (krzyż) jest wyraźny i dobrze widoczny przed rozpoczęciem strzelania.
- Zawsze używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić optymalną widoczność.
- Nie kieruj lunety w stronę osób, zwierząt ani innych obiektów, które mogą być niebezpieczne.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas korzystania z lunety, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Użyj odpowiednich mocowań do zamontowania lunety na broni.
- Upewnij się, że luneta jest stabilnie przymocowana i nie ma luzów.
- Sprawdź, czy luneta jest wypoziomowana przed strzelaniem.

2. Ustawienie ostrości:

- Skorzystaj z pokrętła ostrości, aby dostosować widok do swoich potrzeb.
- Upewnij się, że krzyż jest wyraźny przed oddaniem strzału.

3. Użycie funkcji LPI:

- Włącz system LPI, aby dostosować oświetlenie do warunków otoczenia.
- Sprawdź, czy funkcja parallax działa prawidłowo w różnych ustawieniach.

4. Dostosowanie turrettów:

- Użyj pokrętła do regulacji turrettów, aby dostosować ustawienia do warunków strzelania.
- Przed oddaniem strzału upewnij się, że wszystkie ustawienia są właściwe.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie oraz wszelkie elementy, które nie są już potrzebne, zgodnie z lokalnymi przepisami

dotyczącymi odpadów.

- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie lunety 6-36x56 PM II High Performance. Dbaj o swój sprzęt i korzystaj z niego odpowiedzialnie.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl