

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015896
- Nr prod.: 163-911-602-M2-I5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069273

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że luneta jest używana zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj lunetę w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które nie są w stanie jej bezpiecznie obsługiwać.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani oznak zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj lunety i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Podczas korzystania z lunety, zawsze upewnij się, że jesteś w stabilnej pozycji, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia urządzenia.
- Nie kieruj lunetą w stronę ludzi ani zwierząt.
- Używaj lunety tylko w warunkach, do których została zaprojektowana, unikaj ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Nie dokonuj samodzielnych napraw ani modyfikacji lunety, ponieważ może to wpłynąć na jej bezpieczeństwo i wydajność.
- Zawsze używaj lunety z odpowiednim montażem i akcesoriami, które są zgodne z jej specyfikacją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że posiadasz odpowiedni montaż do lunety 6-36x56 PM II.
- Zainstaluj lunetę na karabinie zgodnie z instrukcjami producenta montażu.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana przed użyciem.

2. Użycie lunety:

- Ustaw odpowiednie powiększenie, dostosowując je do warunków strzeleckich.
- Zwróć uwagę na pole widzenia i dostosuj ostrość, aby uzyskać wyraźny obraz.
- Używaj funkcji LPI (IlluminatedParallaxIntegrated) zgodnie z potrzebami, aby poprawić komfort użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie oraz wszelkie materiały, które nie są już potrzebne, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Luneta powinna być utylizowana zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzętu elektronicznego, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub przedstawicielem firmy Schmidt i Bender.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać wytycznych zawartych w tej instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z lunety 6-36x56 PM II High Performance.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl