

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015897
- Nr prod.: 163-911-862-M2-I5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069280

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety i jej akcesoriów, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Unikaj używania lunety w warunkach ekstremalnych, takich jak silny deszcz lub skrajne temperatury.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania sprzętu optycznego.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie patrz przez lunetę, gdy jest skierowana w stronę słońca lub innych intensywnych źródeł światła, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- Używaj lunety tylko z odpowiednim statywem lub mocowaniem, aby zapewnić stabilność.
- Zawsze upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie próbuj demontować lunety ani jej elementów, jeśli nie jesteś wykwalifikowanym technikiem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i suche.
- Zamocuj lunetę na odpowiednim statywie lub mocowaniu.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Ustawienie lunety:

- Użyj odpowiednich narzędzi do regulacji turrettów.
- Ustaw reticle na odpowiednią pozycję, aby zapewnić precyzyjne celowanie.
- Sprawdź, czy ustawienia są zgodne z wymaganiami strzelania.

3. Używanie lunety:

- Używaj lunety w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić najlepszą widoczność.
- Dostosuj powiększenie w zależności od odległości celu.
- Utrzymuj stabilną postawę podczas celowania i strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są odpowiednio zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj uszkodzonych lub nieużywanych elementów lunety do zwykłego śmietnika. Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat utylizacji sprzętu optycznego.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji sprzętu elektronicznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem serwisu lub producentem. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz dowód zakupu.

Podsumowanie

Prawidłowe korzystanie z lunety 6-36x56 PM II High Performance zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także maksymalną wydajność. Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa i instrukcji pomoże w uniknięciu potencjalnych zagrożeń oraz zapewni satysfakcję z użytkowania produktu. Dziękujemy za wybór Schmidt i Bender.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl