

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6-36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3-1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3-1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6-36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3-1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3-1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015898
- Nr prod.: 163-911-432-M2-I5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069723

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt and Bender 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety Schmidt and Bender 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety Schmidt and Bender 6-36x56 PM II High Performance. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie norm bezpieczeństwa zgodnych z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem lunety.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń osobistych lub uszkodzenia sprzętu.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, nie używaj jej i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.
- Nie modyfikuj lunety ani nie używaj jej w sposób niezgodny z instrukcją obsługi.
- Upewnij się, że luneta jest odpowiednio zamontowana na broni, aby uniknąć przypadkowego odrzutu lub uszkodzenia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić optymalną widoczność.
- Używaj lunety tylko w połączeniu z odpowiednim sprzętem strzeleckim, zgodnym z jej specyfikacjami.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji turretów, aby uniknąć przypadkowych zmian ustawień.
- Używaj odpowiednich okularów ochronnych podczas strzelania, aby chronić oczy przed odłamkami i innymi zagrożeniami.
- Zabezpiecz lunetę przed dziećmi i osobami nieupoważnionymi.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są czyste i suche.
- Umieść lunetę na odpowiednim montażu, upewniając się, że jest stabilna i prawidłowo ustawiona.
- Zablokuj lunetę zgodnie z instrukcją producenta montażu.

2. Ustawienia lunety:

- Sprawdź, czy luneta jest ustawiona na odpowiednią odległość od oka (około 90 mm).
- Użyj turretów do precyzyjnego dostrojenia ustawień do warunków strzelania.
- Zawsze sprawdzaj ustawienia przed rozpoczęciem strzelania.

3. Użytkowanie lunety:

- Używaj lunety w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że nie ma innych osób w pobliżu, gdy strzelasz.
- Regularnie monitoruj jakość obrazu i dostosowuj ustawienia w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj opakowanie oraz wszelkie elementy, które nie są już potrzebne, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

- Nie wyrzucaj lunety do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji sprzętu optycznego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem, aby uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa i użytkowania lunety Schmidt and Bender 6-36x56 PM II High Performance.

Podsumowanie

Dokładne przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z lunety Schmidt and Bender 6-36x56 PM II High Performance. Prosimy o regularne przeglądanie informacji o bezpieczeństwie oraz o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości odpowiednim organom.

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl