

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm ccw DT II+ MTC LT / ST II ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015900
- Nr prod.: 163-911-552-M2-I5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537066739

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego sprzętu będzie zarówno bezpieczne, jak i przyjemne.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania sprzętu optycznego.
- Używaj sprzętu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj sprzęt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj sprzętu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Upewnij się, że wszelkie akcesoria są odpowiednie do modelu i nie wprowadzają dodatkowych zagrożeń.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj patrzenia przez lunetę w kierunku źródeł intensywnego światła, aby nie uszkodzić wzroku.
- Nie używaj sprzętu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny deszcz, śnieg lub skrajne temperatury.
- Zawsze używaj sprzętu w stabilnej pozycji, aby uniknąć przypadkowego upuszczenia.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana przed rozpoczęciem strzelania.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji turettów, aby uniknąć przypadkowego ustawienia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Zamontuj lunetę na stabilnym, odpowiednim dla niej montażu.
- Skontroluj, czy luneta jest prawidłowo wycelowana i zabezpieczona.

2. Ustawienia:

- Ustaw odpowiednie parametry przed rozpoczęciem strzelania.
- Sprawdź, czy reticle jest widoczny i dobrze wyregulowany na odpowiednią odległość.
- Użyj turettów do dostosowania ustawień w zależności od warunków strzelania.

3. Użytkowanie:

- Patrz przez lunetę tylko w przypadku, gdy jesteś pewny, że jest to bezpieczne.
- Używaj odpowiednich technik strzelania, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.
- Po zakończeniu strzelania upewnij się, że luneta jest odpowiednio przechowywana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj sprzęt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj sprzętu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby zawsze dbać o bezpieczeństwo swoje i innych podczas korzystania z optyki. Dziękujemy za wybór 6-36x56 PM II High Performance.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl