

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI P5FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015901
- Nr prod.: 163-911-642-I5-H5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537065947

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup celownika 6-36x56 PM II High Performance firmy Schmidt i Bender. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, strzelcach sportowych i myśliwych, którzy poszukują najwyższej jakości optyki. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj celownik w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj celownika w sposób, który mógłby zagrażać bezpieczeństwu Twojemu lub innych.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu produktu, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze używaj celownika zgodnie z instrukcją obsługi.
- Nie patrz przez celownik, gdy nie jest on zamocowany na broni.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie mierz w kierunku ludzi ani zwierząt.
- Używaj celownika w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby zapewnić najlepszą widoczność.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że nie ma przeszkód w polu widzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja celownika

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Zamocuj celownik na szynie montażowej zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy celownik jest stabilny i nie ma luzów.

2. Używanie celownika

- Ustaw odpowiednią powiększenie w zależności od odległości celu.
- Sprawdź ustawienia reticle i dostosuj je do swoich potrzeb.
- Użyj odpowiednich technik strzeleckich, aby zapewnić celność.

3. Konserwacja

- Regularnie czyść soczewki celownika za pomocą odpowiednich środków czyszczących.
- Sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń mechanicznych i w razie potrzeby skontaktuj się z serwisem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do wody.
- Upewnij się, że wszelkie baterie zostały usunięte i zutylizowane zgodnie z wytycznymi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub serwisem technicznym.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z celownika 6-36x56 PM II High Performance. Dziękujemy za zaufanie do marki Schmidt i Bender i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl