

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 0,05 mrad ccw MT II MTC LT / DT II+ ZC LT](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015902
- Nr prod.: 163-911-602-I5-H5

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: Black
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069310

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla produktu 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz optymalnej wydajności produktu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, które pomogą w bezpiecznym użytkowaniu lunety.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub obrażeń.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi lunety, aby nie dopuścić do przypadkowego usunięcia lub uszkodzenia elementów optycznych.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety i upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Nie używaj lunety w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej działanie.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze używaj lunety w zgodzie z przepisami dotyczącymi strzelectwa w Twoim kraju lub regionie.
- Nie kieruj lunety na ludzi lub zwierzęta, nawet podczas nieużywania.
- Używaj ochrony oczu podczas korzystania z lunety, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamontowana przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj lunety samodzielnie; wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane przez autoryzowany serwis.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj lunetę na broni zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana.

2. Regulacja:

- Ustaw lunetę na odpowiednią wysokość i kąt, aby uzyskać optymalny widok.
- Dostosuj ostrość i powiększenie zgodnie z wymaganiami strzeleckimi.

Użytkowanie

- Używaj lunety zgodnie z przeznaczeniem, stosując się do zasad bezpieczeństwa.
- Monitoruj warunki atmosferyczne i dostosuj ustawienia lunety w razie potrzeby.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia lunety przed każdym użyciem, aby zapewnić dokładność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje o bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o ewentualnych wezwaniach lub aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Luneta 6-36x56 PM II High Performance to zaawansowane narzędzie, które może znacząco poprawić Twoje doświadczenia strzeleckie. Pamiętaj, aby przestrzegać powyższych wytycznych bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl