

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015906
- Nr prod.: 163-945-862-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069389

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Lunety 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt and Bender. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Luneta ta została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach, strzelcach sportowych oraz myśliwych, którzy wymagają najwyższej jakości optyki i precyzji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj lunety wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, z dala od wysokich temperatur i wilgoci.
- Nigdy nie używaj lunety w sposób, który mógłby zagrażać bezpieczeństwu Twojemu lub innych osób.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania lunet i broni.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamontowana przed użyciem.
- Nie patrz bezpośrednio w słońce przez lunetę, aby uniknąć uszkodzenia wzroku.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji ustawień lunety, aby nie odwrócić uwagi od celu.
- Dzieci nie powinny używać lunety bez nadzoru dorosłych.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lunety, natychmiast przestań jej używać i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż lunety:

- Użyj odpowiednich mocowań do zamocowania lunety na broni.
- Upewnij się, że luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Regulacja ustawień:

- Ustaw odpowiednią wysokość i boczną regulację, korzystając z pokręteł turrety.
- Sprawdź, czy reticle jest wyraźny i czy wszystkie ustawienia są zgodne z wymaganiami strzeleckimi.

3. Użytkowanie lunety:

- Wybierz odpowiednią powiększenie w zależności od odległości celu.
- Zawsze sprawdzaj pole widzenia, aby mieć pełną świadomość sytuacyjną.
- Używaj funkcji LPI do regulacji parallaxu, aby poprawić jakość obrazu.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów elektronicznych, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria i baterie zostały usunięte przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem Schmidt and Bender.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wytycznych, możesz cieszyć się bezpiecznym i efektywnym korzystaniem z lunety 6-36x56 PM II High Performance. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych jest dla nas priorytetem.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl