

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI TR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015907
- Nr prod.: 163-945-432-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069778

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie, że korzystanie z produktu będzie bezpieczne i komfortowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Unikaj używania lunety w skrajnych warunkach pogodowych, takich jak intensywne opady deszczu lub śniegu, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Nie próbuj naprawiać lunety samodzielnie. W przypadku problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem lunety upewnij się, że jest prawidłowo zamontowana na broni.
- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt.
- Podczas strzelania zachowaj odpowiednią odległość od innych osób.
- Używaj ochrony słuchu i wzroku podczas strzelania.
- Nie używaj lunety w przypadku, gdy masz wątpliwości co do jej stanu technicznego.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana przed montażem lunety.
- Zamontuj lunetę na szynie montażowej zgodnie z instrukcjami producenta.
- Dokładnie dokręć śruby mocujące, aby zapewnić stabilność lunety.

2. Użytkowanie lunety:

- Włącz system LPI (IlluminatedParallaxIntegrated) zgodnie z instrukcją.
- Ustaw odpowiednią powiększenie za pomocą pokrętła powiększenia.
- Przed oddaniem strzału sprawdź cel przez lunetę, aby upewnić się, że jest dobrze widoczny.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki lunety za pomocą miękkiej ściereczki.
- Przechowuj lunetę w pokrowcu ochronnym, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj lunety do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl