

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR5 1cm cw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015910
- Nr prod.: 163-945-552-G9-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537066999

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa. Instrukcja ta zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem do strzelania na średnie i długie dystanse.
- Zawsze sprawdzaj, czy luneta jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie używaj lunety w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia optyki, takich jak ekstremalne temperatury, wilgoć lub uderzenia.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety i jej komponentów, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
- Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z produktu pod nadzorem dorosłych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj kierowania lunety na ludzi lub zwierzęta.
- Zawsze upewnij się, że na strzelnicy nie ma osób postronnych przed oddaniem strzału.
- Używaj osłon oczu i uszu podczas strzelania, aby zabezpieczyć się przed odrzutem i hałasem.
- Zwracaj uwagę na warunki oświetleniowe i dostosuj ustawienia lunety, aby uzyskać najlepszą widoczność.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać lub modyfikować lunety; w przypadku problemów skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Zamocuj lunetę na odpowiednim montażu zgodnym z jej średnicą (34 mm).
- Upewnij się, że luneta jest na równym poziomie i dobrze przymocowana.
- Sprawdź, czy luneta jest odpowiednio ustawiona w poziomie i pionie.

2. Ustawienie lunety:

- Użyj pokrętła do regulacji, aby dostosować ostrość obrazu.
- Dostosuj powiększenie w zależności od potrzeb strzelania.
- Skorzystaj z funkcji LPI (IlluminatedParallaxIntegrated) dla lepszej widoczności.

3. Użytkowanie lunety:

- Przygotuj się do strzelania, upewniając się, że masz stabilną pozycję.
- Obserwuj cel przez lunetę, dostosowując powiększenie oraz ostrość.
- Po oddaniu strzału, sprawdź ustawienia lunety przed kolejnym strzałem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych śmieci; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych.

- Zadbaj o odpowiednią utylizację baterii, jeśli produkt je zawiera.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub potrzebnych informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem lub producentem. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby uzyskać odpowiednią pomoc.

Zakończenie

Zachowując powyższe wytyczne, możesz cieszyć się bezpiecznym i efektywnym użytkowaniem lunety 6-36x56 PM II High Performance. Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl