

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015912
- Nr prod.: 163-945-602-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069419

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń i uszkodzeń.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani wad.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz incydenty do odpowiednich władz.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie kieruj lunety w stronę ludzi ani zwierząt.
- Unikaj używania lunety w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak silny deszcz lub śnieg, chyba że jest to dozwolone przez producenta.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamontowana przed każdym użyciem.
- Nie próbuj naprawiać lunety samodzielnie, jeśli wystąpią problemy. Skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że masz odpowiednie akcesoria montażowe.
- Zamontuj lunetę na stabilnej podstawie, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Użyj poziomicy, aby upewnić się, że luneta jest zamontowana w poziomie.

2. Użycie lunety:

- Ustaw odpowiednią moc powiększenia przed rozpoczęciem strzelania.
- Skorzystaj z funkcji wyregulowania parallaxu, aby uzyskać optymalną ostrość.
- Zawsze sprawdzaj pole widzenia przed oddaniem strzału, aby upewnić się, że nie ma przeszkód.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki lunety za pomocą miękkiej ściereczki.
- Przechowuj lunetę w osłonie, aby chronić ją przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo i długotrwałą satysfakcję z użytkowania lunety 6-36x56 PM II High Performance.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl