

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI MSR2 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015913
- Nr prod.: 163-945-862-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069426

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz właściwego użytkowania produktu. Proszę uważnie przeczytać i stosować się do poniższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z lunety.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając wszelkich działań, które mogą prowadzić do uszkodzeń lub obrażeń.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, w tym soczewek i mechanizmów, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
- Unikaj używania lunety, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.
- Zwracaj szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i osób niepełnosprawnych podczas korzystania z lunety.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie patrz bezpośrednio przez lunetę na słońce, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia wzroku.
- Używaj lunety tylko na stabilnych podstawach, aby uniknąć upadku lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że luneta jest odpowiednio zamontowana na broni, aby uniknąć przypadkowego odłączenia lub uszkodzenia.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas korzystania z broni palnej w połączeniu z lunetą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że wszystkie elementy lunety są czyste i suche przed montażem.
- Umieść lunetę na odpowiednich mocowaniach na broni, upewniając się, że jest stabilnie zamocowana.
- Dostosuj lunetę do swoich preferencji, regulując poziom powiększenia oraz ostrość.

2. Użytkowanie lunety:

- Przyjrzyj się przez lunetę i dostosuj powiększenie zgodnie z wymaganiami strzeleckimi.
- Sprawdź pole widzenia, aby upewnić się, że masz pełną widoczność celu.
- Używaj funkcji LPI (IlluminatedParallaxIntegrated) w celu lepszego dopasowania do warunków oświetleniowych.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki lunety za pomocą miękkiej ściereczki, aby usunąć zanieczyszczenia i smugi.
- Przechowuj lunetę w oryginalnym opakowaniu lub w innym bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Upewnij się, że wszelkie odpady związane z lunetą są utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do ogólnych odpadów; skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu oraz dowód zakupu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Zachowanie powyższych zasad i ścisłe przestrzeganie instrukcji zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z lunety 6-36x56 PM II High Performance. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl