

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance

LPI TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TR²ID 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015914
- Nr prod.: 163-945-432-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069792

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance firmy Schmidt i Bender. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie, że korzystanie z lunety będzie bezpieczne i komfortowe.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj lunety wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli do strzelectwa na średnie i długie dystanse.
- Przechowuj lunetę w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan lunety, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń mechanicznych lub optycznych.
- Zawsze korzystaj z lunety w odpowiednich warunkach oświetleniowych, aby uniknąć zmęczenia wzroku.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj lunety zgodnie z instrukcjami producenta.
- Unikaj patrzenia w kierunku źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, aby nie uszkodzić wzroku.
- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed rozpoczęciem strzelania.
- Zachowuj ostrożność przy regulacji turrety, aby uniknąć przypadkowych zmian ustawień.
- Nie używaj lunety w ekstremalnych warunkach pogodowych bez odpowiednich zabezpieczeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i bez amunicji przed rozpoczęciem montażu.
- Zamontuj lunetę na 34 mm tubusie, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Ustawienia lunety

- Włącz system LPI (IlluminatedParallaxIntegrated), aby dostosować oświetlenie reticle do warunków oświetleniowych.
- Użyj turrety do precyzyjnego dostosowania ustawień dla odległości i warunków atmosferycznych.

3. Użytkowanie lunety

- Przyjrzyj się celowi przez lunetę, dostosowując powiększenie w razie potrzeby.
- Użyj wyczerpującego pola widzenia, aby uzyskać pełną sytuacyjną świadomość.
- Zachowaj odpowiednią odległość oczu (około 90 mm) dla komfortowego widzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłych odpadów komunalnych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego sposobu utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia w swoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń z lunetą 6-36x56 PM II High Performance.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl