

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI TREMOR3 1cm cw DT35 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015916
- Nr prod.: 163-945-532-F2-E9

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069990

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zaleceniami, aby zminimalizować ryzyko związane z użytkowaniem lunety.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj lunety tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem.
- Zawsze trzymaj lunetę w suchym i czystym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Nie używaj lunety, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia mechaniczne lub optyczne.
- Przechowuj lunetę w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj lunetę pod kątem ewentualnych uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie kieruj lunety w stronę źródeł intensywnego światła, takich jak słońce, aby uniknąć uszkodzenia optyki.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że luneta jest prawidłowo zamocowana na broni przed jej użyciem.
- Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób podczas strzelania.
- Używaj lunety w odpowiednich warunkach pogodowych; unikaj ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących polowania i strzelectwa.
- Nie używaj lunety w sposób, który może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, takich jak strzelanie w niebezpiecznych warunkach terenowych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety

- Upewnij się, że masz odpowiednie akcesoria montażowe.
- Zainstaluj lunetę na broni zgodnie z zaleceniami producenta.
- Upewnij się, że luneta jest stabilnie zamocowana i nie ma luzów.

2. Użytkowanie lunety

- Upewnij się, że jesteś w komfortowej pozycji przed użyciem lunety.
- Dostosuj powiększenie lunety do warunków strzelania.
- Skorzystaj z systemu „LPI” (IlluminatedParallaxIntegrated) dla lepszej użyteczności.
- Regularnie sprawdzaj, czy ustawienia turretów są prawidłowe przed każdym strzelaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj lunety do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania lunety, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie. Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać lokalnych przepisów i regulacji dotyczących strzelectwa i polowania.

Zachowanie tych wytycznych pomoże w zapewnieniu bezpiecznego i efektywnego użytkowania lunety 6-36x56 PM II High Performance. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

O nas

Brownells Europe

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi
rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

www.brownells.pl