

6-36x56 PM II High Performance - 6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000

[Optyka](#) > [Lunety](#) > [Lunety karabonowe](#)

The 6-36×56 PM II High Performance from Schmidt and Bender is a benchmark optic engineered for serious medium- to extreme-long-range shooting. With its expansive 6–36× magnification range and a generous 56 mm objective lens, it delivers exceptional clarity, reach and flexibility for demanding applications.

Crafted on a robust 34 mm main tube, the scope is compact in length (approx. 390 mm) and relatively light for its class (around 940 g), yet built with the ruggedness and precision befitting the PM II series. The first-focal-plane (FFP) reticle ensures accurate hold-overs, ranging and subtensions at every magnification level. With a transmission rating of well over 90 %, the optical system offers bright, high-resolution imagery critical for target recognition at extended distances.

Its field of view spans about 7.3–1.3 m @100 m, and the exit pupil ranges from approximately 8.3–1.6 mm, providing both wide situational awareness at lower magnification and finely-detailed views at higher zoom levels. The eye relief is approximately 90 mm, ensuring comfortable viewing across shooting positions.

The turret system features ultra-fine 0.1 mrad click values, and the internal adjustment ranges exceed 40 mrad, giving the shooter a massive envelope for elevation and windage correction. The scope's innovative "LPI" (Illuminated-Parallax-Integrated) system enhances usability, including left-hand shooter compatibility and more mounting flexibility.

Key Specifications:

Magnification: 6–36×
Objective Lens Diameter: 56 mm
Main Tube Diameter: 34 mm
Field of View: approx. 7.3–1.3 m @100 m
Exit Pupil: approx. 8.3–1.6 mm
Eye Relief: approx. 90 mm
Transmission: >90%
Click Value: ~0.1 mrad
Length: approx. 390 mm
Weight: approx. 940 g

Designed and manufactured in Germany with highest precision, the 6-36×56 PM II High Performance is ideal for professionals, competition marksmen or hunters seeking top-tier optical clarity, mechanical integrity and flexibility across distances that demand elite performance.

Cechy

- Nazwa: [6-36x56 PM II High Performance LPI M1FL 1cm ccw DT27 MTC LT / ST ZC CT RAL 8000](#)
- Producent: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- Nr produktu: EU2015919
- Nr prod.: 163-945-602-G8-E8

NO IMAGE
AVAILABLE

- Kolor: FDE
- Waga dostawy: 2kg
- Wysokość wysyłki: 100mm
- Szerokość wysyłki: 100mm
- Długość wysyłki: 450mm
- EAN: 4060537069358

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 6-36x56 PM II High Performance

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup lunety 6-36x56 PM II High Performance od Schmidt i Bender. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zrozumienie jego funkcji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby maksymalnie wykorzystać możliwości lunety.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że luneta jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj lunetę w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Chronić produkt przed uderzeniami i upadkami.
- Nie używaj lunety w warunkach skrajnych, które mogą wpłynąć na jej działanie, takich jak ekstremalne temperatury czy silne wibracje.

Specyficzne środki ostrożności podczas używania

- Używaj lunety tylko w celu, do którego została zaprojektowana, czyli do strzelectwa na średnie i długie odległości.
- Unikaj patrzenia bezpośrednio w słońce przez lunetę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wzroku oraz uszkodzenie lunety.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji turrets, aby uniknąć przypadkowego przestawienia ustawień.
- Zawsze stosuj odpowiednie techniki strzeleckie i bądź świadomy otoczenia, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż lunety:

- Upewnij się, że luneta jest zamontowana na stabilnym i odpowiednim podstawie.
- Zastosuj mocowania zgodne z zaleceniami producenta, aby zapewnić prawidłowe umiejscowienie.
- Sprawdź, czy luneta jest odpowiednio wypoziomowana i ustawiona.

2. Użycie lunety:

- Przed rozpoczęciem strzelania, dostosuj powiększenie lunety do warunków strzelania.
- Upewnij się, że masz odpowiednią odległość do celu, aby skorzystać z funkcji lunety.
- Korzystaj z regulacji dioptrycznej, aby dostosować ostrość obrazu do swojego wzroku.

3. Konserwacja:

- Regularnie czyść soczewki lunety za pomocą miękkiej ściereczki i środka czyszczącego przeznaczonego do optyki.
- Unikaj używania zbyt dużej siły podczas czyszczenia, aby nie porysować soczewek.
- Przechowuj lunetę w pokrowcu ochronnym, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wrzucaj lunety do ogólnych odpadów.

- Jeśli luneta jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki lub specjalistyczną firmą zajmującą się recyklingiem.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz dostęp do informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z lunety 6-36x56 PM II High Performance jest kluczowe dla zapewnienia jej długotrwałego działania oraz bezpieczeństwa użytkownika. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby cieszyć się pełnią możliwości tego zaawansowanego urządzenia optycznego.

O nas

Brownells Europe

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

www.brownells.pl